


# 磨削主轴

高质量且为您量身定制





## 目 录

- 用于通用磨削的高频电主轴
- 用于深孔磨削的主轴
- 内圆磨削主轴
- 外圆磨削主轴
- 修正和整形主轴
- 刀具磨削主轴
- 光学和玻璃的磨削和整形主轴
- 外围设备
- 服务和维修
- 全球分部

页码

4

7

8

10

12

14

15

16

18

19

# 磨轴的世界

一切从一而终

## 内圆磨削

- 加工各种各样的工件，既有圆柱形的零件，也包括端面、锥形和球形零件
- 具有最高速度的主轴可实现高切割速度
- 用于精密深孔磨削的主轴
- 最高的运行平稳性和精度
- 装配可承受径向、轴向和组合磨削力的通用轴承



## 外圆磨

- 多极的同步电机带来高扭矩和高功率密度
- 高速磨削，圆周速度高达140米/秒
- 坚固和高精度的轴承系统



## 刀具的磨削

- 紧凑、高扭矩和高性能的主轴系统用于生产刀具
- 高刚性和坚固的轴承使得刀口锋利
- 轴向膨胀最小化
- 自动刀具夹持系统或双面刀具接口



## 砂轮的修正和整形

- 紧凑而强大的主轴具有高热稳定性用于精确修正和整形
- 圆柱形主轴外壳或直接安装外壳



## 眼镜/精密光学器件的加工

- 铣削、磨削、抛光和修正在眼镜和精密光学行业的应用
- 生产高精度的球体、非球体和精密光学器件，转速最高可达100'000转/分
- 复杂的主轴密封，满足光学行业的高要求光学工业
- 主轴两侧都有刀具接口，能用一支主轴进行预加工和精加工



## 您的聯絡人



**CHRISTIAN JERMANN**

全球銷售主管

info-fch@fischerspindle.com  
+41 62 956 22 22



**DOUG KRANZ**

美国区域销售

info-fusa@fischerspindle.com  
+1 800 333 6173



**MARKUS LANG**

歐洲分佈

info-fch@fischerspindle.com  
+41 62 956 22 22



**ANDREW KUNG**

台湾区域销售

info-ftw@fischerspindle.com  
+886 4 2620 2200



**XU JANG**

中国区域销售

info-fsh@fischerspindle.com  
+86 21 6434 8150

# 高频电机通用磨削主轴

紧凑的结构蕴含着最高的性能

- 紧凑、坚固的设计
- 在广泛的速度区间内具有高功率和高扭矩
- 优秀的刚性和同心度，实现最优的尺寸和外形误差
- 专为高径向和轴向载荷而设计
- 由保护气幕支持的密封系统



类型		MFM-860	MFM-890	MFM-8120	MFM-1022/45	MFM-1032/60
外直径	D [mm]	80	80	80	100	100
工具接口		连接杆, HJND-42 HSK-C25	连接杆, HJND-50	连接杆, HJND-70	连接杆, HJND-21 HSK-C40	连接杆, HJND-28 HSK-C25
最大转速	nmax [min <sup>-1</sup> ]	60'000	90'000	120'000	45'000	60'000
润滑方式		直接润滑系统	直接润滑系统	直接润滑系统	直接润滑系统	直接润滑系统
旋转方向		顺时针 顺时针&逆时针	顺时针	顺时针	顺时针 顺时针&逆时针	顺时针 顺时针&逆时针
功率S1/S6 40%	P [kW]	3.0 / 3.8	3.0 / 4.0	1.5 / 2.1	7.5 / 8.6	7.5 / 10.5
扭矩S1/S6 40%	M [Nm]	0.49 / 0.62	0.32 / 0.43	0.12 / 0.17	3.4 / 4.9	2.3 / 3.2
额定转速	nN [min <sup>-1</sup> ]	60'000	90'000	120'000	22'000	32'000
电机频率	[Hz]	1'000	1'500	2'000	1'500	2'000
电机类型		异步电机	异步电机	异步电机	异步电机	异步电机
电压	[V]	350	350	350	350	350
电流S1	[A]	6.4	7.5	3.7	17.3	19
外壳长度	L [mm]	260	230	200	288	251
重量	[kg]	6.8	6.25	5.5	12.5	10.0

选项						
旋转接头		-	-	-	是	是
编码器		-	-	-	-	-
静态监测		是	是	是	是	是

类型		MFM-12120	MFM-1406/12	MFM-1406/18	MFM-1418/36	MFM-1509/30
外直径	D [mm]	120	140	140	140	150
工具接口		连接杆, HJND-60	连接杆, HJND-16 HSK-C50 外圆锥	连接杆, HJND-16 HSK-C50	连接杆, HJND-16 HSK-C50	连接杆, HJND-16 HSK-C63
最大转速	nmax [min <sup>-1</sup> ]	120'000	12'000	18'000	36'000	30'000
润滑方式		直接润滑系统	油脂	直接润滑系统	直接润滑系统	直接润滑系统
旋转方向		顺时针	顺时针&逆时针 顺时针	顺时针 顺时针&逆时针	顺时针 顺时针&逆时针	顺时针 顺时针&逆时针
功率S1/S6 40%	P [kW]	2.0 / 2.5	10.0 / 12.0	10.0 / 12.0	18.0 / 22.0	10.9 / 14.2
扭矩S1/S6 40%	M [Nm]	0.16 / 0.2	15.9 / 19.6	15.0 / 18.2	9.7 / 11.9	11.6 / 15.2
额定转速	nN [min <sup>-1</sup> ]	120'000	6'000	6'000	18'000	9'000
电机频率	[Hz]	2'000	600	900	1200	1'500
电机类型		异步电机	异步电机	异步电机	异步电机	异步电机
电压	[V]	380	350	350	350	380
电流S1	[A]	4.4	32	28.4	38	33
外壳长度	L [mm]	202	373	373	373	308
重量	[kg]	14.2	32.0	32.0	32.0	28.0

选项						
旋转接头		是	是	是	是	是
编码器		-	是	是	是	是
静态监测		是	是	是	是	是

MFM-1090	MFM-10120	MFM-1224/30	MFM-1224/42	MFM-1236/45	MFM-1242/60	MFM-1290
100	100	120	120	120	120	120
连接杆, HJND-50	连接杆, HJND-60	连接杆, HJND-21 HSK-C40	连接杆, HJND-21 HSK-C40	连接杆, HJND-28 HSK-C25	连接杆, HJND-28 HSK-C25 HSK-C32	连接杆, HJND-50
90'000	120'000	30'000	42'000	45'000	60'000	90'000
直接润滑系统	直接润滑系统	油脂	直接润滑系统	油脂	直接润滑系统	直接润滑系统
顺时针	顺时针	顺时针 顺时针&逆时针	顺时针 顺时针&逆时针	顺时针 顺时针&逆时针	顺时针 顺时针&逆时针	顺时针

4.2 / 5.4	2.0 / 2.5	15.0 / 20.0	15.0 / 20.0	12.0 / 16.0	10.0 / 13.0	4.2 / 5.4
0.47 / 0.62	0.16 / 0.2	6.0 / 8.1	6.0 / 8.1	3.2 / 4.3	2.3 / 3.0	0.47 / 0.62
90'000	120'000	24'000	24'000	36'000	42'000	90'000
1'500	2'000	1'000	1'400	1'500	2'000	1'500
异步电机	异步电机	异步电机	异步电机	异步电机	异步电机	异步电机
380	380	380	380	380	380	380
9.0	4.4	38	38	31	28	9

215	200	326	326	279	279	215
8.5	7.5	20.5	20.5	17.5	17.5	13.5
是	是	是	是	是	是	是
-	-	是	是	是	是	-
是	是	是	是	是	是	是

类型		MFM-12120	MFM-1406/12	MFM-1406/18	MFM-1418/36	MFM-1509/30
外直径	D [mm]	120	140	140	140	150
工具接口		连接杆, HJND-60	连接杆, HJND-16 HSK-C50 外圆锥	连接杆, HJND-16 HSK-C50	连接杆, HJND-16 HSK-C63	
最大转速	nmax [min <sup>-1</sup> ]	120'000	12'000	18'000	36'000	
润滑方式		直接润滑系统	油脂	直接润滑系统	直接润滑系统	
旋转方向		顺时针	顺时针&逆时针 顺时针	顺时针 顺时针&逆时针	顺时针 顺时针&逆时针	

功率S1/S6 40%	P [kW]	2.0 / 2.5	10.0 / 12.0	10.0 / 12.0	18.0 / 22.0	10.9 / 14.2
扭矩S1/S6 40%	M [Nm]	0.16 / 0.2	15.9 / 19.6	15.0 / 18.2	9.7 / 11.9	11.6 / 15.2
额定转速	nN [min <sup>-1</sup> ]	120'000	6'000	6'000	18'000	9'000
电机频率	[Hz]	2'000	600	900	1200	1'500
电机类型		异步电机	异步电机	异步电机	异步电机	异步电机
电压	[V]	380	350	350	350	380
电流S1	[A]	4.4	32	28.4	38	33
外壳长度	L [mm]	202	373	373	373	308
重量	[kg]	14.2	32.0	32.0	32.0	28.0



## 深孔磨削主轴

直径-长度比高达1:20

深孔磨削是内圆磨削的高端科目。近年来，它已成为航空工业制造领域中越来越重要的一部分。与直径长度比高达1:10的传统内圆磨削相比，使用FISCHER深孔磨轴可以到1:20的比例。

这主要是通过成熟的FISCHER离合轴芯的原理实现的，它在深孔中提供了无可比拟的磨削质量。

- 最高的速度
- 最佳的刚度
- 无静态过载
- 皮带传动的或装配电机和外锥接口的精密磨削主轴，适用于深孔内圆磨削
- 圆柱形或阶梯形主轴外壳
- 高精度的耐用油脂润滑轴承
- 迷宫式或保护气幕密封系统



# 内磨磨主轴

## 使用皮带传动或装配电机驱动

这些精密的主轴是针对径向和轴向负载而开发的，它装备了高精度的耐用油脂润滑轴承。

### 皮带传动的UJ系列

- 标准主轴箱 Ø40至80mm
- 速度高达28'000 min<sup>-1</sup>
- UJD刀具接口
- 顺时针旋转
- 迷宫式密封系统



类型	UJ-40x250	UJ-50x250	UJ-60x300	UJ-70x300	UJ-80x350
主轴外壳	D [mm]	40	50	60	70
工具接口		UJD-40	UJD-50	UJD-60	UJD-70
最大转速	nmax [min <sup>-1</sup> ]	28'000	23'000	18'000	14'000
润滑方式		油脂	油脂	油脂	油脂
旋转方向		顺时针	顺时针	顺时针	顺时针
外壳长度	L [mm]	250	250	300	300
重量	[kg]	2.5	4.1	6.3	9.7
					13.0

### 装配电机的HEN系列


- 标准主轴箱 Ø32至50 mm
- 速度高达42'000 min<sup>-1</sup>
- 集成了夹头刀柄和手动HSK-C接口
- 混合陶瓷轴承
- 顺/逆时针旋转
- 保护气幕密封



类型	HEN-32	HEN-40	HEN-50	HEN-50/7	
主轴外壳	D [mm]	32	40	50	
工具接口		夹头ER12	夹头EX16	夹头EX20	
最大转速	nmax [min <sup>-1</sup> ]	30'000	42'000	36'000	
润滑方式		油脂	油脂	油脂	
旋转方向		顺时针/逆时针	顺时针/逆时针	顺时针/逆时针	
功率S1/S6 40%	P [kW]	0.26	0.79	1.1	
扭矩S1/S6 40%	M [Nm]	0.08	0.28	0.44	
额定转速	nN [min <sup>-1</sup> ]	30'000	27'000	24'000	
电机频率	[Hz]	800	700	600	
电机类型		异步电机	异步电机	异步电机	
电压S1	[V]	220	220	220	
电流S1	[A]	1.7	2.9	5.6	
电机冷却		外部风扇 24V DC			
主轴箱体的长度	L [mm]	160	180	210	
电机长度	L [mm]	181	203	230	
重量	[kg]	3.1	4.2	7.7	
				10.5	

### HJN系列带皮带驱动

- 标准主轴箱 Ø80 mm
- 速度高达60'000 min<sup>-1</sup>
- HJND刀具接口
- 顺时针旋转
- 保护气幕密封



类型	HJN-828	HJN-842	HJN-860	
主轴外壳	D [mm]	80	80	80
工具接口		HJND-28	HJND-42	HJND-60
最大转速	nmax [min <sup>-1</sup> ]	28'000	42'000	60'000
润滑方式		油脂	油脂	油脂
旋转方向		顺时针	顺时针	顺时针
外壳长度	L [mm]	240	230	220
重量	[kg]	9.0	8.7	8.4

### 带皮带传动的FIV系列

- 标准主轴箱 Ø45至80mm
- 速度高达35'000 min<sup>-1</sup>
- 内锥刀具接口
- 顺时针旋转
- 迷宫式密封系统




类型	FIV45R160	FIV60R160	FIV80R250	
主轴外壳	D [mm]	45	60	80
工具接口		内圆锥 1:7.5	内圆锥 1:7.5	内圆锥 1:7.5
最大转速	nmax [min <sup>-1</sup> ]	35'000	24'000	17'000
润滑方式		油脂	油脂	油脂
旋转方向		顺时针	顺时针	顺时针
外壳长度	L [mm]	160	160	250
重量	[kg]	1.8	3.3	9.8

# 外部研磨主轴

## 定制或标准系列

FISCHER的外圆磨削主轴具有高精度、平稳运行、使用寿命长、易于维护和保养的特点。这些高品质主轴是运用使得机床能获得非常好的切削性能和最佳的产品表面质量。



### 装配电机的M32系列

- 标准主轴箱 Ø60至100 mm
- 速度高达 $6'000 \text{ min}^{-1}$
- 外锥刀具接口
- 顺时针旋转
- 迷宫式密封系统



类型	M32-FAV60 R190-3/2.2	M32-FAV60 R190-6/2.2	M32-FAV80 R220-3/3	M32-FAV80 R405-3/3	M32-FAV100 R405-3/4	M32-FAV100 R400-3/4
主轴外壳	D [mm]	60	60	80	80	100
工具接口		外圆锥 1:7.5	外圆锥 1:7.5	外圆锥 1:7.5	外圆锥 1:7.5	外圆锥 1:7.5
最大转速	nmax [ $\text{min}^{-1}$ ]	3'000	6'000	3'000	3'000	3'000
润滑方式		油脂	油脂	油脂	油脂	油脂
旋转方向		顺时针	顺时针	顺时针	顺时针	顺时针
功率S1/S6 40%	P [kW]	2.2	2.2	3.0	3.0	4.0
扭矩S1/S6 40%	M [Nm]	7.0	7.2	9.55	9.55	12.73
额定转速	nN [ $\text{min}^{-1}$ ]	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
电机频率	[Hz]	50	50	50	50	50
电机类型		异步电机	异步电机	异步电机	异步电机	异步电机
电压S1	[V]	400	400	400	400	400
电流S1	[A]	4.3	4.6	5.7	5.7	7.6
电机冷却		自然通风	外部风扇	自然通风		
主轴箱体的长度	L [mm]	190	190	220	405	285
电机长度	L [mm]	316	403	346	346	363
重量	[kg]	30	42	38.5	45	51
						56

- 根据机器制造商的技术要求定制的解决方案
- 内置电机主轴或外部驱动主轴
- 根据客户要求, 可配置单面或双面刀具接口
- 集成的自动动平衡系统作为选项提供
- 圆柱形主轴外壳或直接安装外壳
- 异步和同步电机
- 脉冲旋转编码器作为选项提供
- 坚固的、高精度的轴承系统
- 高速磨削, 圆周速度高达140米/秒

### 皮带驱动的FAV系列

- 标准主轴箱 Ø36 至 100 mm
- 速度高达 $45'000 \text{ min}^{-1}$
- 外锥刀具接口
- 顺时针旋转
- 迷宫式密封系统



类型	FAV36R125	FAV40R160	FAV45R160	FAV60R160	FAV80R250	FAV80R315	FAV100R250
主轴外壳	D [mm]	36	40	45	60	80	80
工具接口		外圆锥 1:7.5					
最大转速	nmax [ $\text{min}^{-1}$ ]	45'000	40'000	35'000	24'000	17'000	17'000
润滑方式		油脂	油脂	油脂	油脂	油脂	油脂
旋转方向		顺时针	顺时针	顺时针	顺时针	顺时针	顺时针
外壳长度	L [mm]	125	160	160	160	250	315
重量	[kg]	0.9	1.4	1.8	3.4	9.9	11.9
							15.3

# 用于修正和整形的主轴

结构紧凑, 功能强大

## AES系列

带有坚固轴承的强劲修正电主轴, 用于CBN和其它砂轮的修正和整形。

- 最高的同心度和刚度, 用于精确修正
- 热稳定性
- **异步电机**
- 坚固的、高精度的轴承系统
- 油脂润滑
- 保护气幕支持的迷宫式密封



类型	AES-72	AES-80
主轴外壳	D [mm]	Ø72
工具接口		Ø40h3 x 10
最大转速	nmax [min <sup>-1</sup> ]	16'000
润滑方式		油脂
旋转方向		顺时针&逆时针
功率S1/S6 40%	P [kW]	0.4
扭矩S1/S6 40%	M [Nm]	0.47
额定转速	nN [min <sup>-1</sup> ]	9'000
电机频率	[Hz]	533
电机类型		异步电机
电压S1	[V]	220
电流S1	[A]	2.7
长度	L [mm]	230 / 260 包括选项
重量	[kg]	6.0 / 6.1 inkl. Option
主轴冷却		空气
选项		
无线电检测AE		是
旋转编码器VC		-

## FD系列

通过强劲的电机和坚固的轴承对砂轮进行修正和整形

- 最高的同心度和刚度, 用于精确修正
- 热稳定性
- **高功率输出的同步电机**
- 坚固的、高精度的轴承系统
- 油脂润滑
- 保护气幕支持的迷宫式密封



FD72	FD80	FD100
Ø72	Ø80x110	Ø100
Ø40h3 x 10	Ø52h3 x 15	Ø52h3 x 15
16'000	6'000	16'000
直接润滑系统	油脂	直接润滑系统
顺时针&逆时针	顺时针&逆时针	顺时针&逆时针
2.0	1.3	6.5
1.2	2.0	5.2
16'000	6'000	12'000
533	300	533
同步电机	同步电机	同步电机
322	346	360
4.2	2.4	13.1
220	216	255
5.6	11.3	13.0
水/油	水/油	水/油
是	是	是
是	是	是

# 刀具磨削主轴

## 拥有高性能的紧凑结构

这就是我们高品质的FISCHER磨削主轴的与众不同之处：

- 紧凑型设计
- 高扭矩和高性能电机
- 高刚度带来的高精度
- 坚固的轴承和轴向膨胀最小化
- 使用寿命长
- 可按照机器制造商的技术要求开发

通过这些特性使机器可以获得一个非常好的切削性能以及产品表面粗糙度。



### 刀具磨削

- 紧凑型设计
- 异步和同步电机
- 嵌套式和直接安装式外壳
- 速度: 12'000 / 24'000 min<sup>-1</sup>
- 坚固的、高精度的轴承系统
- 自动刀具夹持系统HSK-E50/F63或双面刀具接口
- 气动和液压拉松刀装置
- 旋转脉冲编码器
- 带中置驱动的皮带轮解决方案

### 锯条研磨

- 紧凑型设计
- 异步和同步电机
- 直接安装外壳
- 速度高达60'000 min<sup>-1</sup>
- 坚固的、高精度的轴承系统
- 手动工具接口 - 圆柱形刀柄平面接口
- 绝对模拟/旋转式脉冲编码器
- 无线电辨识


### 拉削刀具磨削

- 紧凑型设计
- 异步和同步电机
- 直接安装外壳和圆柱形主轴外壳
- 速度高达24'000 min<sup>-1</sup>
- 坚固的、高精度的轴承系统
- 手动刀具接口- HSK和外锥刀具接口
- 旋转编码器

# 用于光学器件和玻璃的研磨和抛光的主轴

## 为严苛的加工过程提供特殊解决方案

光学行业非常高和特殊的要求，需要高端的技术能力和多年的经验。FISCHER拥有80多年的经验，是您最好的合作伙伴。



根据机器制造商的技术要求定制解决方案。

- 眼镜和精密光学设备
- 平板玻璃磨边机
- 水晶玻璃装饰打磨机
- 耐腐蚀的设计
- 最高的同心度和刚度，用于抛光和磨削
- 外壳形状和刀具接口符合客户要求
- 内置电机驱动和外部驱动的精密主轴

# 外围设备


适合您的主轴



## 油-气中央润滑单元

预先组装在铝制底板上的中央润滑单元,包括以下部件:

- 润滑泵液位监控
- 总阀
- 润滑油精密过滤
- 中央润滑单元和保护气幕气压调节装置



## 油气分配器

- 用于使用油气润滑轴承主轴的油气分配
- 100%经过测试和认证
- 与目前其它厂商的产品兼容



## 废气过滤器

- 收集从回油管中流出来的残油,容量1升
- 降低润滑系统的空气噪音



## 变频器

变频器的正确设计对您主轴的平稳运行、功率输出和发热具有决定性作用。FISCHER多年来一直与领先的变频器制造商紧密合作,定期交流经验。因此我们在确定变频器时为您提供最佳选项,并协助您选择合适的供应商。



## 电抗

当使用低成本的脉宽调制(PWM)变频器时,必须使用电抗器。FISCHER测试中心将协助您设计电机电抗。

理想的变频器/电抗组合使转子和定子的热损失更少,功率输出更高。这些结果已在FISCHER测试台上测量和记录。



## 消耗品

經過驗證的輔助和操作材料,例如潤滑油、液壓油、冷卻劑和冷卻劑添加劑,可延長FISCHER產品的使用壽命。



## 配件

附件可以在我们的网站上找到  
[www.fischerspindle.com/accessories](http://www.fischerspindle.com/accessories)

# 服务与维修

为各种需求提供合适的报价

## 服务和咨询

- 现场支持: 为主轴系统的调试提供支持
- 维保培训和应用咨询
- 小修或优化服务
- 现场对振动和轴承分析
- 培训

## FISCHER主轴和摆头的维修

- 全球范围内的主轴本地维修
- FISCHER使用原厂零件维修主轴; 根据需要翻新关键部件; 使主轴恢复如新。
- 使用 FISCHER 原厂零备件维修 主轴
- 快速维修
- FISCHER摆头的维修

## 第三方主轴维修

- 集团在世界各地的公司可维修所有品牌的主轴
- 对您的所有主轴进行分析、维修和改造
- FISCHER的质量、服务和咨询
- 零备件统一供货

## 服务

### 主轴酒店

您的主轴存放在FISCHER, 并定期检查以确保其正常工作。保修期从召回和交付主轴开始。

### 机床制造商的主轴存储池

当您的主轴正在维修时, 您可以从我们的某个主轴存储池中受益, 以便您无需中断停机而持续生产。

### 终端客户的交换主轴

我们可在短时间内使用交换主轴与您有故障的主轴进行交换。这取决于主轴的类型和可用性。

### 主轴维修服务

我们提供专业热诚的维修服务。根据需求我们将提供故障主轴的详细分析报告以及报价。

### 主轴外围设备

我们协助您选择和设计合适的外围设备, 以确保主轴的安全运行。



# 世界各地分支机构

整个飞速控股集团

FISCHER家族在全球有五个分部, 拥有超过400名员工。这是一个强大的全球团队, 对技术有着最大的热情, 他们将通过成功、创新的产品和出色的服务来确保客户的满意。



## 瑞士公司总部和子公司

FISCHER Spindle Group AG  
+41 62 956 22 22  
info-fsg@fischerspindle.com

FISCHER AG Präzisionsspindele  
+41 62 956 22 22  
info-fch@fischerspindle.com

FISCHER Technology AG  
+41 62 956 22 22  
info-ftec@fischerspindle.com

BBN Spindles SA  
+41 32 552 44 00  
info@bbnsa.ch

FISCHER DEUTSCHLAND GmbH  
+49 2173 20535 0  
info-fde@fischerspindle.com

FISCHER USA Inc.  
+1 262 632 6173  
info-fusa@fischerspindle.com

FISCHER SHANGHAI Spindle Technologies, Inc.  
+86 21 643 481 50  
info-fsh@fischerspindle.cn

FISCHER TAIWAN Inc.  
+886 4 2620 2200  
info-ftw@fischerspindle.com

## 授权合作伙伴

PRECISE France SAS  
+33 4 50 36 90 15  
www.reparation-electrobroche.com  
precise@precise.fr

CAPTAIN INDUSTRIES, Ltd.  
+81 3 5674 1162  
www.capind.co.jp  
info@capind.co.jp

SPC Technology, Inc.  
+82 2 2082 5858  
spc@spctech.co.kr  
www.spctech.co.kr

Precise High Speed Spindle Service  
Centre Pvt.Ltd  
+91 9422622701  
info@phsscpl.com  
www.phsscpl.com



精确

快速

强劲

[www.fischerspindle.com](http://www.fischerspindle.com)